

GSTG-SB ...

CONTROLLER DIMMER DA PIANTANA



CARATTERISTICHE

- Dimmer da piantana
- Uscita controllabile con pulsante
- Dimmerazione da 0% a 100% con soft start
- Ridotto consumo in standby
- Design compatto
- Layout cavi a scelta
- Garanzia di 2 anni



MODELLI

CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [Vdc]	CANALI	TIPO USCITA	CORRENTE MASSIMA CANALE [mA]	CONTROLLO USCITA
GSTG-SB	110÷230 Vac ± 10%	1	White	0,87 A MAX	MOSFET dimmer
GSTG-SB	12÷48 Vac	1	White	6 A MAX	Voltage controlled

Certificazioni



IMBALLO STANDARD

GSTG-SB0NN-000I	Nero NO BUZZER imballo industriale 50 pezzi	Nero
GSTG-SB0NN-000S	Nero NO BUZZER imballo singolo 10 pezzi	Nero
GSTG-SB1NN-000I	Nero SI BUZZER imballo industriale 50 pezzi	Nero
GSTG-SB1NN-000S	Nero SI BUZZER imballo singolo 10 pezzi	Nero
GSTG-SB0TT-000I	Trasparente NO BUZZER imballo industriale 50 pezzi	Traspar.
GSTG-SB0TT-000S	Trasparente NO BUZZER imballo singolo 10 pezzi	Traspar.
GSTG-SB1TT-000I	Trasparente SI BUZZER imballo industriale 50 pezzi	Traspar.
GSTG-SB1TT-000S	Trasparente SI BUZZER imballo singolo 10 pezzi	Traspar.
GSTG-SB0xx-000I	Altri colori (su richiesta) NO BUZZER imballo industriale 50 pezzi	xx

DATI MECCANICI

Dimensioni LxAxP [mm]

95,0 x 40,0

Peso [g]

64

Grado di protezione IP

IP20