

GSTG-SG ...

CONTROLLER DIMMER DA PIANTANA CON CONNETTIVITÀ WI-FI



CARATTERISTICHE

- Dimmer da piantana con connettività Wi-Fi
- Uscita controllabile con App GIADA o pulsante
- Dimmerazione da 0% a 100% con soft start
- Ridotto consumo in standby
- Firmware aggiornabile da remoto via App
- Design compatto
- Layout cavi a scelta
- Garanzia di 2 anni



MODELLI

| CODICE | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | CANALI | TIPO USCITA | CORRENTE MASSIMA CANALE [mA] | CONTROLLO USCITA |
|---------|---------------------------|--------|-------------|------------------------------|------------------|
| GSTG-SG | 110-230 Vac \pm 10% | 1 | White | 0,87 A MAX | MOSFET dimmer |



| IMBALLO GIADA | | |
|-----------------|--|----------|
| GSTG-SG0NN-000I | Nero NO BUZZER imballo industriale 50 pezzi | Nero |
| GSTG-SG0NN-000S | Nero NO BUZZER imballo singolo 10 pezzi | Nero |
| GSTG-SG1NN-000I | Nero SI BUZZER imballo industriale 50 pezzi | Nero |
| GSTG-SG1NN-000S | Nero SI BUZZER imballo singolo 10 pezzi | Nero |
| GSTG-SG0TT-000I | Trasparente NO BUZZER imballo industriale 50 pezzi | Traspar. |
| GSTG-SG0TT-000S | Trasparente NO BUZZER imballo singolo 10 pezzi | Traspar. |
| GSTG-SG1TT-000I | Trasparente SI BUZZER imballo industriale 50 pezzi | Traspar. |
| GSTG-SG1TT-000S | Trasparente SI BUZZER imballo singolo 10 pezzi | Traspar. |
| GSTG-SG0xx-000I | Altri colori (su richiesta) NO BUZZER imballo industriale 50 pezzi | xx |

DATI MECCANICI

Dimensioni LxAxP [mm]
Peso [g]
Grado di protezione IP

95,0 x 40,0
64
IP20